

MALČER ZA TEŠKE UVJETE RADA

GS 60/70



GRAMIP



GS 60/70 160<180<220<250<280

TRADICIJA KVALITETE

TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MALIŠERA GS60:

- Priključni okvir kat. 1 i 2, fiksni, vrlo kratak priključak
- Hidraulički pomak do 55 cm
- Prikapavanje naprijed uz zamjenu nosa i okvira
- Stabilno ojačano kućište s velikom zaštitom od kamena, naprijed i nazad
- Zaobljeno kućište za nesmetani protok materijala
- Velika zaštita prednjeg dijela putem metalnih lamela
- Zaštita zadnjeg dijela putem tvrde gume cijelom dužinom kućišta
- Zatvoren, elektronički, fino balansiran rotor
- Teški AT - tični noževi (1600 grama) za optimalno usitnjavanje, samooštrenja rezna površina, s pojačanom stazom za dodatnu stabilnost
- Također pogodan za usitnjavanje grmolikog i granolikog materijala.
- Ugrađeni protunož za fino usitnjavanje
- Drugi protunož za fino usitnjavanje kao pribor
- Pogonski broj okretaja 540 o/min. ili 1000 o/min.
- Reduktor s mogućnošću u prikapavanje naprijed i nazad
- Max. debljina usitnjavanja do 10 cm

Model	Radna širina	Vanjska širina	Težina	Noževi	Snaga
GS60-160	160 cm	182 cm	646 kg	14	80 - 90 KS
GS60-180	180 cm	202 cm	720 kg	14	115 - 130 KS
GS60-200	200 cm	222 cm	720 kg	16	115 - 130 KS
GS60-220	220 cm	242 cm	780 kg	18	115 - 130 KS
GS60-250	250 cm	272 cm	872 kg	24	120 - 130 KS
Sa sigurnošću u bolje maliranje					
GS70-280	280 cm	298 cm	1505 kg	24	120 - 130 KS



GRAMIP

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Radni ka 33

10342 DUBRAVA, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 2725 122 - Fax: +385 (0)1 2725 269

Internet: www.gramip.hr - e-mail: gramip@gramip.hr