

HIDRAULIČNI UTOVARIVAČ

HU-6c



GRAMIP



HU-6c 4 m - 300 kg - 180 ° - 160 bara

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HIDRAULIČNOG UTOVARIVA A HU6-c

Hidraulični utovarivač HU-6c namijenjen je za utovar gnojiva, rasutih tereta, drva i sl. i za kopanje kanala na poljoprivrednim gospodarstvima. Sastoji se od postolja s okretištem, dvozglobove kranске ruke, zahvatne košare i hidraulične instalacije.

Priključuje se na traktor u tri točke, a hidraulična pumpa se montira na izlazno vratilo traktora.

Snagom dobivenom od hidraulične pumpe, preko hidrauličnog razvodnika, upravlja se sa 6 hidrauličnih cilindara.

Izmjenjiva zahvatna košara omogućava široku primjenu ovog stroja za utovar, istovar i kopanje, te uveliko olakšava i najteže radove u poljoprivredi.

MAX DUŽINA DOHVATA (m).....	4
MAX VISINA DIZANJA (m).....	3,2
KUT OKRETANJA (°).....	180
MAX RADNI PRITISAK (bara).....	160
MAX TEŽINA TERETA (kg).....	300
MAX MOMENT (KN-m).....	12
TEŽINA UTOVARIVA A (kg).....	430
MIN TEŽINA TRAKTORA (kg).....	1400
MAX DUBINA KOPANJA (m).....	2,4
BROJ ZUBI NA VILAMA (kom).....	10



GRAMIP

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Radni ka 33

10342 DUBRAVA, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 2725 122 - Fax: +385 (0)1 2725 269

Internet: www.gramip.hr - e-mail: gramip@gramip.hr